



**ELEKTRA**  
TAILFINGEN  
SCHALTGERÄTE

*We switch the power!*



# CEE Industrie- steckvorrichtungen

*CEE Industrial plugs and sockets*



16 - 125 A



Strom  
Current  
Spannung  
Voltage  
Frequenz  
Frequency

**Stecker Plug**

IP 44

**Kupplungsdose Coupler**

IP 44

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CT 516/6h	50 516	10	CC 516/6h	51 516	10
32	400	50/60	CT 532/6h	62 879	10	CC 532/6h	62 880	10
63	400	50/60	CT 563/6h	82 183	2	CC 563/6h	82 184	2

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Stecker Plug**

IP 44

**Phasenwender, isogekapselt Schraubanschluss · Phase inverter, in plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CTP 516/6h	82 923	10
32	400	50/60	CTP 532/6h	82 683	10

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Wandsteckdose  
Wall mounting socket**

IP 44

**Anbausteckdose für senkrechte Montage  
Socket for vertical mounting**

IP 44

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CO 516/6h	62 874	10	CLU 516/6h Flansch 80x97 mm	312 289	10
						CLU 516/6h Flansch 75x85 mm	312 920	10
32	400	50/60	CO 532/6h	62 878	10	CLU 532/6h Flansch 80x97 mm	312 845	10
63	400	50/60	CO 563/6h	82 182	2	CLU 563/6h Flansch 106x110 mm	94 554	2

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



IP 44

**Anbausteckdose für gerade Montage  
Socket for mounting in straight direction**

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CLS 516/6h Flansch 75x75 mm	189 788	10
32	400	50/60	CLS 532/6h Flansch 75x75 mm	189 954	10

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



Strom  
Current  
Spannung  
Voltage  
Frequenz  
Frequency

**Wandgerätestecker**  
**Wall mounting plug**

IP 44

**Anbaugerätestecker**  
**Plug for mounting on machines and equipment**

IP 44

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CG 516/6h	2 125	10	CGT 516/6h	312 563	10
32	400	50/60	CG 532/6h	2 130	10	CGT 532/6h	56 550	5

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Wandgerätestecker**  
**Wall mounting plug**

IP 44

**Phasenwender, isogekapselt Schraubanschluss · Phase inverter, in plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CGP 516/6h	94 762	10
32	400	50/60	CGP 532/6h	93 451	5

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Stecker Plug**

IP 67

**Kupplungsdose Coupler**

IP 67

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CTW 516/6h	55 242	10	CCW 516/6h	55 256	10
32	400	50/60	CTW 532/6h	55 245	10	CCW 532/6h	55 259	10
63	400	50/60	CTW 563/6h	15 334	2	CCW 563/6h	15 340	2
125	400	50/60	CTW 5125/6h	39 202	2	CCW 5125/6h	42 582	2

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



IP 67

**Wandsteckdose mit Klemmenleiste**  
**Wall mounting socket with terminal bar**

**Isogekapselt Schraubanschluss · In plastic enclosure screwed connection**

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	COW 516/6h	313 176	1
32	400	50/60	COW 532/6h	313 173	1
125	400	50/60	COW 5125/6h	39 201	1

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



IP 67

**Anbausteckdose für senkrechte Montage**  
**Socket for vertical mounting**



IP 67

**Wandsteckdose ohne Klemmenleiste**  
**Wall mounting socket without terminal bar**

Strom  
Current  
Spannung  
Voltage  
Frequenz  
Frequency

Isogekapselt Schraubanschluss · *In plastic enclosure screwed connection*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	-	-	-	COW 516/6h	110 383	5
32	400	50/60	-	-	-	COW 532/6h	313 268	5
63	400	50/60	-	-	-	COW 563/6h	15 377	2
125	400	50/60	CLUW 5125/6h Flansch 114x114 mm	99 844	2	-	-	-

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



IP 67

**Wandgerätestecker ohne Klemmenleiste**  
**Wall mounting plug without terminal bar**

Isogekapselt Schraubanschluss · *In plastic enclosure screwed connection*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
63	400	50/60	CGW 563/6h	306 104	2

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕



**Abschalt- und mechanisch verriegelbare Wandsteckdose**  
**Disconnectible and mechanically lockable wall mounting socket**

Wandsteckdosen, abschaltbar, isogekapselt · *Wall mounting sockets, disconnectible, in plastic enclosure*

A	V	Hz	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	VPE PU
16	400	50/60	CVATB 516/6h	IP 44 36 668	1
32	400	50/60	CVATB 532/6h	IP 44 36 670	1
63	400	50/60	CVATBW 563/6h	IP 67 63 597	1

Schalter 3-polig mit  
N- und PE-Klemme  
3 poles switch with neutral  
and protective terminal

5-polig poles:  
3 P + N + ⊕

Weitere Ausführungen, Polzahlen und Uhrzeitstellungen auf Anfrage *Further embodiments, pin counts and time positions available on request*



**ELEKTRA**  
TAILFINGEN  
SCHALTGERÄTE